

Anleitung

Floorboy
Anleitungs-
video




LEINOS
Naturfarben

für die LEINOS Floorboy-Ölwäsche

Der LEINOS Floorboy ist eine für jeden einfach zu bedienende Einscheiben-Poliermaschine und ermöglicht im Zusammenspiel mit unserem hochwertigen Pflegeöl eine staubfreie Alternative zum klassischen Abschleifen Ihres Parkettbodens.

Um Ihre Möbel nicht zu gefährden und die komplette Fläche gleichmäßig säubern zu können, sollten Sie den entsprechenden Raum freiräumen und anschließend saugen. Bei oberflächigen Verschmutzungen empfehlen wir danach noch eine nebelfeuchte Reinigung mit der LEINOS Pflanzenseife, sowie die anschließende Neutralisierung des Bodens mit klarem Wasser. Beachten Sie, dass das Holz vor dem Einsatz mit Pflegeöl wieder komplett getrocknet ist.

Den Floorboy erhalten Sie bei Ihrem LEINOS-Händler einsatzbereit. Sie müssen lediglich das schwarze Reinigungspad anbringen und anschließend den Floorboy auf den Adapter setzen. Das System funktioniert ganz einfach über das Klettprinzip und ohne jegliches Schrauben oder Kleben.

Vor der Anwendung müssen Sie das LEINOS Pflegeöl ordentlich aufrühren. Bitte achten Sie auf ausreichende Lüftung und stellen während der Anwendung Ihre Fenster auf Kipp.



Im weiteren Verlauf gehen Sie abschnittsweise vor und kippen das Öl auf jeweils 1 – 3 Quadratmeter große Flächen Ihres Parketts.

Über die gut zu erreichende Fußtaste wird der Floorboy gestartet und kann anschließend mit wenig

Mühe in kreisenden Bewegungen über den Boden bewegt werden. Mit Hilfe des schwarzen Reinigungspads wird das aufgetragene Öl nun sanft einmassiert. Bei empfindlichen Böden sollten Sie mit einem weicherem Pad arbeiten. Ihr LEINOS Händler wird Sie dazu gerne beraten.

Bei diesem Vorgang wird die verschmutzte Öl-Wachsschicht angelöst und sollte mit einem Abzieher immer wieder von der schon behandelten Fläche abgezogen werden. Solange die Öl-Dreckschlieren noch nicht tief schwarz sind können Sie kleine Reste weiterverarbeiten oder nochmals etwas Öl dazugeben.

Der Floorboy arbeitet langsam, sauber und präzise. Es besteht also kaum Spritzgefahr für Ihre Möbel. Dennoch ist es ratsam entweder einen gewissen Sicherheitsabstand einzuhalten oder die entsprechenden Gegenstände oder Wände abzukleben.



ACHTUNG: Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Diese erhalten Sie bei Ihrem Händler oder unter www.LEINOS.de. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

für die LEINOS Floorboy-Ölwäsche



Um ein Gefühl für den Floorboy und seine Arbeitsweise zu bekommen, testen Sie diesen somit am besten mit genügend Abstand in der Mitte des Raums oder an unauffälliger Stelle.

Sobald das Öl eine tief schwarze Farbe erreicht hat, ist es Zeit dieses vom Boden,

zum Beispiel mit Hilfe eines Kehrblechs, abzunehmen und in einer leeren Dose zu sammeln. Kleine Reste können mit Hilfe der bopro Ölsaugtücher entfernt werden.

Nach einem größeren Abschnitt muss dieser mit einem weißen Polierpad trocken nachpoliert werden. Entfernen Sie dazu das schwarze Pad und tauschen dieses durch ein weißes aus. Sollten Sie bei der Wahl der Pads unsicher sein, kann Ihr LEINOS Händler Sie dazu natürlich umfanglich beraten.

Abschließend sollte nochmals eine hauchdünne Schicht Pflegeöl in das Holz einmassiert werden. Wir empfehlen dazu ein bisher unbenutztes, weißes Polierpad zu verwenden. Danach sollte kein Öl mehr stehen bleiben. Für einen optimalen Abschluss können Sie mit einem Ölsaugtuch nacharbeiten.

Schwer erreichbare Stellen oder stehengebliebene Abstände zu Wänden oder Möbeln können ganz einfach per Hand mit Hilfe von extra dafür zugeschnittenen Pads gereinigt werden.

ACHTUNG: Arbeitsmaterialien die mit Öl in Kontakt gekommen sind, können auf Untergründen

dunkle Flecken hinterlassen. Achten Sie daher darauf bereits genutzte Pads nicht mit der öligen Seite auf den Boden zu legen und die mit Öl getränkten Ölsaugtücher während der Arbeit ebenfalls mit Bedacht zur Seite zu legen.

Zur besseren und schnelleren Trocknung empfehlen wir zusätzlich zur Lüftung durch offene Fenster noch das Aufstellen von Ventilatoren.

Aufgrund der Selbstentzündungsgefahr müssen Lappen und Tücher, die mit Öl in Kontakt gekommen sind, immer ausgebreitet oder hängend, z. B. auf einer Wäscheleine, getrocknet werden.

Nach kompletter Trocknung des Bodens können Sie Ihre Möbel wieder platzieren und Ihr wie neu strahlendes Parkett genießen.



Wir wünschen viel Spaß und Erfolg mit dem LEINOS Floorboy!

Weitere Informationen

Auf unserer Webseite leinos.de (oder unter www.floorboy-verleih.de) finden Sie weitere Informationen zu den Themen:

- LEINOS Floorboy
- Kleine Padkunde
- Verleihservice
- Händlersuche (ausschließlich Händler mit Verleihstation)
- Formular für Verleihanfragen

ACHTUNG: Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Diese erhalten Sie bei Ihrem Händler oder unter www.LEINOS.de. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.